

Leistungserklärung gemäß Bauproduktenverordnung EU 305/2011

Declaration of Performance (DoP)

Nr. 2013-888-01

- 1) Produkt Mehrschichtparkett gemäß EN 13489
- 2) Ausführungen Es gibt folgenden Ausführungen jeweils mit 3,6 mm Deckschicht

Schiffsboden	15 x 210 x 2200	mm	3-Stab
Landhausdielen	15 x 145 x 1800/2100	mm	1-Stab
Landhausdielen	15 x 190 x 1800/2100	mm	1-Stab
Landhausdielen	15 x 240 x 1800/2100	mm	1-Stab
Fineline	15 x 190 x 2200	mm	
- 3) Bodenbelag aus Holz für den Innenbereich
- 4) Nature's Best 3-Lagenparkett by
We are wood Holzagentur GmbH, Poppenbütteler Bogen 25, 22399 Hamburg
- 5) Beauftragter: Diplom-Holzwirt Wolf Jäkel, c/o We are wood Holzagentur, 22399 Hamburg
- 6) Eigenschaften

Das Produkt wird entweder mit 4-seitiger Nut/Feder oder mit Valinge 5G-C Clickverbindung geliefert und wird als 3-Lagen Fertigparkett entweder schwimmend verlegt oder verklebt. Auf Grundlage des Konformitätssystem System 3 sind die Eigenschaften wie folgt :

Stärke	15 mm
Dichte	>500 kg/m ³
Gehalt PCP	nicht nachweisbar
Brandverhalten	Dfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	0,096 W/(m*K)
Formaldehydemission	E 1
Gleitwiderstand	NPD
Bruchfestigkeit	NPD
Gefährdungsklasse	1

- 7) Notifizierte Stelle
Eph- Entwicklungs und Prüflabor
Zellescher Weg 24
D-01227 Dresden


we are wood Holzagentur GmbH
 Poppenbütteler Bogen 25
 22399 Hamburg

Diplom-Holzwirt Wolf Jäkel (Qualitätsmanager Parkett)

Hamburg 01.10.2013